



CABEZAL DE HIDROLAVADORA HEAVY DUTY

BNO-52C.AP

CON PISTONES CERAMICADOS



1 AÑO DE
GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES



AMPLIO
STOCK DE
REPUESTOS



SERVICIO
POST VENTA
CONSTANTE



AMPLIO
STOCK DE
PRODUCTOS



BNO-52C.AP

DESCRIPCIÓN

Cabezal de hidrolavadora BNO-52C.AP, potente bomba de acople compatible con diversos modelos de motores gasolineros, para expulsión de agua a alta presión. Diseñado para soportar altas cargas de trabajo, brindando una descarga constante y eficiente del flujo de agua. Nuestro cabezal, está fabricado con los mayores estándares de certificación internacional, para trabajar como salida de presión máxima de agua.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	BNO-52C.AP
Presión	0 - 60 kg/cm ²
Salida	181 - 234 L/min
Potencia requerida	31 HP - 41 HP
Velocidad	600 - 800 RPM
Color	Dorado y plomo
Pistones	3 pistones ceramicados
Polea	Roja
Puerto de entrada / succión	2 1/2"
Puertos de salida	3/4"
Puerto de rebose / retorno	1"
Capacidad de Aceite	1.5 L
Garantía	1 año

	RIEGO	PULVERIZACIÓN
Trabajo	Rpm: 600	Rpm: 800
	Succión: 181 (L/min)	Succión: 234 (L/min)
	Presión: 0 (kg/cm ²)	Presión: 60 (kg/cm ²)
	Potencia Requerida: 31 HP	Potencia Requerida: 41 HP

Dimensiones	Alto	50 cm
	Largo	52 cm
	Ancho	63 cm
	Peso	77 kg

BNO-42C.AP

Aplicaciones

Aplicaciones y uso
de la BNO-42C.AP

Car Wash:

Bomba de acople para trabajos a presión, en lavado de autos.

Agricultura:

Bomba para riego y fumigación para trabajos con motor
gasolinero, petrolero.

Accesorios

Caja x unid.
de la BNO-42C.AP

Incluye dentro de
la caja del BNO-42C.AP

- 1 Kit de instalación rápida.
- 1 Filtro/rejilla de succión.
- 1 Juego de retenes / 1 manguera de succión.

