



GENERADOR GASOLINERO ABIERTO

BNR-24000E2.T3/220

HEAVY
DUTY

TRIFÁSICO 220V/60Hz

LINEA PREMIUM

POTENCIA: 18 - 20 KW



**2 AÑOS DE
GARANTÍA**

CERTIFICADOS INTERNACIONALES



TECNOLOGÍA
ITALIANA



AMPLIO
STOCK DE
REPUESTOS



SERVICIO
POST VENTA
CONSTANTE



AMPLIO
STOCK DE
PRODUCTOS



BNR-24000E2.T3/220

DESCRIPCIÓN

El Generador Gasolinerio BNR-24000E2.T3/220 es una máquina ideal para trabajos de alta carga, con un potencia total de 20KW es ideal para evitar quedarse sin energía de manera repentina. Su modo de uso profesional permite ampliar su campo de trabajo siendo una alternativa funcional en obras, empresas o comercios. Así, podrás tener un respaldo en caso de que la electricidad deje de funcionar o se trabaje en sectores donde no haya corriente.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	BNR-24000E2.T3/220	
Sistema de Encendido	Encendido Eléctrico	
Potencia del motor	999CC / 36HP	
Fase	Trifásico - 220V	
Voltaje	Trifásico 220V (100%) Monofásico 127V (65%)	
Frecuencia	60 Hz	
Batería	12 V	
Potencia Nominal	18 KW	
Potencia Máxima	20 KW	
Corriente Nominal	157.48 / 65.61 A	
Ruido (Decibelios)	88 dB	
Altitud Máxima de trabajo	1000 m	
Tasa de distorsión de voltaje	≤ 5 %	
Temperatura de ambiente	≤ 40 °C	
Factor de Potencia	Cos ϕ : 0.8	
Grado de aislamiento	F	
Acoples de conexión	2 (Monofásico - Trifásico)	
Trabajo continuo (carga del 50 %)	8.5 h	
Tanque de Combustible	50 L	
Garantía	2 años	
Dimensiones	Alto	85.3 cm
	Largo	94 cm
	Ancho	68.3 cm
	Peso	245 kg

BNR-24000E2.T3/220

MOTOR 740CC	Modelo de motor	BNR-999RE
	Tipo de motor	Aire forzado / bicilíndrico / 4 tiempos (OHV)
	Diámetro x Carrera	90 x 78.5 mm
	Desplazamiento	999 cc
	Índice de compresión	8.7:1
	Potencia nominal Kw / HP	20 Kw / 27 HP
	Potencia máxima Kw / HP	27 Kw / 36 HP
	Sistema de Encendido	Eléctrico / Botón
	Dirección de rotación	En sentido antihorario (salida eje vertical)
	Filtro de aire	Elementos duales (papel o espuma)
	Tanque de combustible	-----
	Capacidad de aceite	2.4 L
Aplicaciones	Sistema de lubricación	Salpicadura forzada
	Sistema de gobernador	Control de velocidad electrónica y mecánica
Aplicaciones	Aplicacions y uso	-Uso para construcción
	de la BNR-24000E2.T3/220	-Metalmecánica / soldadura -Equipos de precisión
Contenido	Caja x unid.	Incluye dentro de
	de la BNR-24000E2.T3/220	la caja del BNR-24000E2.T3/220 - 1 Kit de instalación rápida. - 2 Tomacorrientes: 1 Monofásico y 1 Trifásico