



GENERADOR GASOLINERO ABIERTO

16.5 KW

TRIFÁSICO 220V/60Hz

LINEA PREMIUM

BNB-20000E2.T3/220



2 AÑOS DE
GARANTÍA

CERTIFICADOS INTERNACIONALES



CALIDAD
ITALIANA



AMPLIO
STOCK DE
REPUESTOS



SERVICIO
POST VENTA
CONSTANTE



AMPLIO
STOCK DE
PRODUCTOS



BNB-20000E2.T3/220

DESCRIPCIÓN

El Generador Gasolinerio BNB-20000E2.T3/220 es una maquina ideal para trabajos de alta carga, con un potencia total de 9KW es ideal para evitar quedarse sin energía de manera repentina. Su modo de uso profesional permite ampliar su campo de trabajo siendo una alternativa funcional en obras, empresas o comercios. Así, podrás tener un respaldo en caso de que la electricidad deje de funcionar o se trabaje en sectores donde no haya corriente.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	BNB-20000E2.T3/220	
Sistema de Encendido	Encendido Eléctrico	
Motor	BNR-999R	
Fase	Trifásico - 220V	
Voltaje	Trifásico 220V (100%) Monofásico 220V (50%)	
Frecuencia	60 Hz	
Batería	12 V	
Potencia Nominal	15 KW	
Potencia Máxima	16.5 KW	
Potencia de Arranque	18 KW	
Corriente Nominal	20.5 A	
Altitud Máxima de trabajo	1000 m	
Tasa de distorsión de voltaje	≤ 5 %	
Temperatura de ambiente	≤ 40 °C	
Factor de Potencia	Cos ϕ : 0.8	
Grado de aislamiento	F	
Acoples de conexión	2 (Monofásico - Trifásico)	
Trabajo continuo	4.5 h	
Tanque de Combustible	32 L	
Garantía	2 años	
Dimensiones	Alto	90 cm
	Largo	102 cm
	Ancho	73 cm
	Peso	216 kg

BNB-20000E2.T3/220

MOTOR 999CC	Modelo de motor	BNB-999RE
	Tipo de motor	Bicilíndrico / 4 Tiempos (OHV) / Air-cooled / Vertical
	Diámetro x Carrera	90 x 78.5 mm
	Desplazamiento	999 cc
	Índice de compresión	8.7:1
	Potencia nominal Kw / HP	24 Kw / 32 HP
	Potencia máxima Kw / HP	27 Kw / 36 HP
	Sistema de Encendido	Eléctrico / Botón
	Dirección de rotación	En sentido antihorario (salida vertical)
	Filtro de aire	Dual, semiseco, baño de aceite (espuma)
	Tanque de combustible	-----
	Consumo de combustible	12.5 L/h
	Capacidad de aceite	2.4 L
Aplicaciones	Sistema de lubricación	Salpicadura forzada
	Sistema de gobernador	Control de velocidad electrónica y mecánica
Contenido	Aplicaciones y uso de la BNB-20000E2.T3/220	-Uso para construcción -Metalmecánica / soldadura -Equipos de precisión
	Caja x unid. de la BNB-20000E2.T3/220	Incluye dentro de la caja del BNB-20000E2.T3/220 - 1 Kit de instalación rápida. - 2 Tomacorrientes: 1 Monofásico y 1 Trifásico