



ATOMIZADORA TMD57BU

La Atomizadora / Fumigadora Toyama TMD57BU, de la Línea X, trae un cabezal ULV para sanamiento, está diseñada para uso frecuente, brindando mayor potencia y eficiencia en la aplicación de agroquímicos y desinfectantes. Equipada con un motor de 2 tiempos y 56.5 cc, su tanque de 14 litros permite trabajos continuos sin recargas frecuentes, optimizando la productividad. Su alcance horizontal de 15 metros facilita la cobertura de grandes áreas y zonas de difícil acceso.

Con un tanque de combustible de 1.5 litros recomendado y un peso neto de 12 kg, su diseño ergonómico mejora la comodidad del operador, reduciendo la fatiga y asegurando un uso eficiente.

Aplicaciones Recomendadas

- Fumigación de cultivos agrícolas, huertos y plantaciones extensas.
- Control de plagas en zonas de difícil acceso y amplias superficies.
- Desinfección de espacios en entornos urbanos, industriales y comerciales.

Información Adicionales

- Caudal de aire del ventilador de 0.2 m³/s, lo que equivale a 800 m³/h (metros cúbicos por hora)
- Alcance horizontal de rociador de 15 metros de distancia en condiciones optimas y en vertical de 10 a 12 metros en altura de proyección.
- Velocidad del aire de 95 m/s es la velocidad máxima medida directamente en la boquilla de salida del tubo del cañón.
- Regulador de caudal: valvula giratoria con regulacion de flujo variable de 4 posiciones fijas.
- Descarga de liquido mediante la boquilla, con un promedio que va desde 0.10 hasta 3 litros por minuto, dependiendo de la posición del regulador.
- Trae cabezal ULV para volumen de ultrafino para insecticidas que va desde 0.10 a 50 micras para sanamiento en usos de insecticidas..
- Equipado con sistema de vibración con jeve y resortes de aceros que asilan la vibración del motor con el operador.
- Arnés acolchonados para la comodidad del operario .
- Manubrio de control joystick funcional ubicado en el tubo del soplador que integra el control de aceleración, encendido y apagado del motor.

Ampliamente utilizado para la prevención de enfermedades y el control de plagas en grandes campos y huertos, también es una buena opción para la desinfección sanitaria y la prevención de epidemias tanto en zonas urbanas como rurales.

Con este equipo es posible aplicar materiales líquidos, en polvo y granulados con un alcance de hasta 15 metros.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO TMD57BU	Especificación
Método de Refrigeración	Aire
Cilindros	1
Tipo de Motor	2 Tiempos
Potencia Máxima	3.3 HP
Desplazamiento (Cilindrada)	56.5 cm³
Capacidad Tanque Combustible Máxima	1.8 L
Capacidad Tanque combustible Recomendado	1.5 L
Mezcla Gasolina + Aceite Sintético	50:1
Sistema de Arranque	Manual retráctil (Magneto transistorizados)
Juego de Herramientas	Incluido
Capacidad Tanque Pulverización	14 L
Material del tanque	Polietileno de alta densidad (HDPE)
Alcance Pulverización Horizontal	15 m
Cabezal ULV, Accesorios para fumigar	SI
Peso Neto sin Líquidos	12 kg



**#SOMOS
TOYAMA+**